

6iE™ WiFi Thermostat

De slimste, zuinigste manier om 's werelds meest verkochte vloerverwarming te bedienen



Verminder het energieverbruik tot 25% Verminder het energieverbruik tot 25% met energiezuinige **MyHeating app**.

Automatische regeling van verwarming
Uniek **SmartGeo™** zet de verwarming automatisch lager wanneer u niet thuis bent

Betrouwbare gegevensbeveiliging
Ontwikkeld en beheerd door Warmup in Londen, met gegevensversleuteling en hoge veiligheid



Overzicht

De 6iE van Warmup is 's werelds eerste vloerverwarmingsthermostaat met een smartphone touchscreen voor moeiteloze bediening. Verkrijgbaar in Onyx Black, Cloud White of Bright Porcelain met een ultradun (16 mm van de muur) ontwerp, zal het er geweldig uitzien in klassieke, hedendaagse, minimalistische of moderne woningen. Personaliseer de 6iE met uw eigen foto-achtergrond, de enige vloerverwarmingsthermostaat met deze mogelijkheid.

Instellen is zo gebeurd: scan de QR-code op het scherm van de 6iE met de MyHeating-app en de 6iE maakt automatisch verbinding met het WiFi-netwerk.

De 6iE werkt met al onze geavanceerde energiebesparende functies in de app MyHeating, zoals SmartGeo. SmartGeo is een unieke technologie ontwikkeld door Warmup en ingebouwd in de MyHeating App die gebruik maakt van een geavanceerd algoritme om de meest efficiënte warmte-instellingen voor het huis te begrijpen.

Het werkt automatisch; het leert de gebruikers routines en locatie door middel van achtergrondcommunicatie met een smartphone en verlaagt de temperatuur wanneer de gebruiker niet thuis is, pas oplopend tot de ideale comforttemperatuur op tijd voor de gebruiker thuiskomt bespaart geld en energie.

Functies en eigenschappen

- ❑ Premium ultradun ontwerp (16 mm vanaf de muur). De enige thermostaat met smartphone touchscreen voor **moeiteloze bediening**.
- ❑ **Personaliseer** de 6iE met eigen fotoachtergronden, de enige vloerverwarmingsthermostaat met deze mogelijkheid.
- ❑ **Gemakkelijk in te stellen**. Scan de QR-code die op de 6iE verschijnt met de MyHeating app en hij maakt automatisch verbinding met het WiFi-netwerk.
- ❑ Automatische regeling van de verwarming. SmartGeo leert de routines en locatie van de gebruiker via achtergrondcommunicatie met een smartphone en verlaagt de temperatuur wanneer de gebruiker niet thuis is. De temperatuur wordt pas verhoogd tot de ideale comforttemperatuur wanneer de gebruiker weer thuis is, **dit bespaart geld en energie**.
- ❑ Verminder het energieverbruik **tot 25%** met energiezuinige MyHeating app.
- ❑ Vroegtijdige Start op basis van het weer. Schakelt de verwarming op precies het juiste moment in om het warm te hebben wanneer gepland - **geen oververhitting of energieverstopping**. Houdt rekening met de weersvoorspelling voor warmte precies wanneer dat nodig is, zelfs op koude dagen en geen energieverstopping door oververhitting op warme dagen.
- ❑ Energiemonitoring **Energie + kosten grafieken** op mobiel, tablet en desktop.
- ❑ **12 jaar garantie** indien geïnstalleerd met een Warmup verwarmingsmat/kabel.

6iE Modellen



Model	Kleur behuizing	Band
6iE-01-BP-LC	Bright Porcelain	Light Chrome
6iE-01-OB-DC	Onyx Black	Dark Chrome
6iE-01-CW-LC	Cloud White	Light Chrome

Inhoud van de verpakking

1 x 6iE (scherm en voedingsbasis)
met installatiehandleiding

1 x 3m NTC10K sensor

2 x M3.5 x 25 x 0.6P schroeven

1 x schroevendraaier



Technische specificaties

Model	6iE-01-XX-YY	Afmetingen (gemonteerd 6iE)	90 x 115 x 39 mm
Werkspanning	230 V AC : 50 Hz	Schermgrootte	3,5 inch
Beschermingsklasse	Klasse II <input type="checkbox"/>	Sensoren	Lucht & vloer (omgeving)
Maximale belasting	16A (3680W)	Type sensor	NTC10k 3m lang (kan verlengd worden tot 50m)
Nominale impulsspanning	4000V	Werkingsfrequentie	2401 - 2484MHz
Automatische actie	100.000 cycli	Max. Uitgezonden radiofrequentievermogen	20dBm
Ontkoppeling betekent	Type 1B	Installatiediepte	50 mm inbouwdoos
Verontreinigingsgraad	2	Compatibiliteit	Elektrische vloerverwarming Watervloerverwarming Centrale verwarmingssystemen (Combi & systeemketels met geschakelde spanning, 230V AC ingang)
Max. omgevingstemperatuur	40°C	Er-P klasse	IV
Relatieve vochtigheid	80%	Garantie	12 jaar
IP-klasse	IP33	Keurmerken	BEAB

Contact

Warmup plc
704 Tudor Estate, Abbey Road,
London, NW10 7UW, UK

www.warmup.co.uk
uk@warmup.com
T: 0345 345 2288
F: 0345 345 2299

Warmup GmbH
Ottostraße 3, 27793
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de
de@warmup.com
T: 008000 - 345 0000
F: 04431 - 948 70 18

Warmup Nederlands
www.warmupnederland.nl
nl@warmup.com
T: 0800 - 0226 182