

Spiegelverwarming




Overzicht

Warmup spiegelverwarmingen bieden een veilige en eenvoudige oplossing om te voorkomen dat er zich stoom vormt op badkamerspiegels. De folie zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling waardoor de spiegel sneller opwarmt dan de omgeving.

De installatie van de folie is snel en eenvoudig omdat de folie een zelfklevende achterkant heeft die de installateur eenvoudigweg aan de achterkant van de spiegel pelt en plakt.

De Warmup spiegelverwarming kan worden aangesloten op het verlichtingscircuit van de ruimte, waardoor de demister bij het inschakelen van de verlichting kan worden aangestuurd of kan worden aangestuurd door een onafhankelijke regelaar die de stroom op verzoek levert

Er zijn drie maten folies beschikbaar maar de folies afmetingen zijn zo ontworpen dat meerdere folies kunnen worden gebruikt om grotere spiegels te bedekken als dat nodig is.



0800 0226 182
nl@warmup.com
www.warmupnederland.nl

Warmup
The world's best-selling floor heating brand™

Kenmerken

- De zelfklevende achterzijde zorgt voor een snelle en eenvoudige montage en bij een dikte van 0,4 mm past de folie gemakkelijk tussen de spiegel en de draagconstructie.
- Zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling, 200 W/m², waardoor de spiegel sneller opwarmt dan de omgeving en er geen stoom op de spiegel kan ontstaan.
- Het 200 W/m² ingangsvermogen van de demister zorgt ervoor dat de spiegel 20% minder uitzet dan de traditionele 250 W/m² folieverwarmingen.
- Verlengt de levensduur van de spiegels door te voorkomen dat er condensatie op de spiegel ontstaat, waardoor de folie anders van het glas zou afpellen.
- Kan worden aangesloten op het bestaande verlichtingscircuit voor automatische werking wanneer het licht wordt geschakeld of geregeld door een onafhankelijke regelaar die op verzoek stroom levert.
- Kan in een combinatie van meerdere folies om grote spiegels te bedekken.

- CE en UKCA Keurmerk voor gemoedsrust.



- 5 jaar garantie.



Technische specificaties

TECHNISCHE GEGEVENS - Warmup Spiegelverwarming	
WERKSPANNING	230 V AC : 50 Hz
IP-WAARDE	IP65
ELEKTRISCHE KLASSE	Class II
DIKTE	0.4 mm
GEMIDDELDE TEMPERATUUR STIJGEN	20 °C
VERMOGEN	200 W/m ²
AANSLUITING	1.5 m LANGE "KOUDE" VERBINDING



AFMETINGEN - Warmup Spiegelverwarming				
PRODUCT CODE	AFMETINGEN (mm)	VERMOGEN (W)	VERBRUIK (A)	WEERSTAND (Ω)
MD-SML1	260 x 360	14.1	0.06	3751
MD-MED1	360 x 560	33.3	0.14	1589
MD-LRG1	560 x 720	66.0	0.29	801
MD-CIRC	∅ 560	42	0.183	1259

REFERENTIE WEERSTAND BANDEN (Ω)
3375.9 - 4126.1
1430.1 - 1747.9
720.9 - 881.1
1196 - 1322