

Warmup konekt draadloze thermostaat met vochtigheidssensor

KW-STATH



Intelligente controle

3 instelbare verwarmingsprofielen met tot 13 wijzigingen per dag, aangestuurd met de konekt app of via Alexa / Google assistent. Zendt temperatuur- en vochtigheidsgegevens naar de eTRV's in de bedradingscentrale van de kamer- of watervloerverwarming voor een nauwkeurige regeling.

Eenvoudige en flexibele installatie

Werkt op batterijen dus kan overal aan de muur worden bevestigd met behulp van zelfklevende strips of de meegeleverde schroeven. Kan ook worden geïnstalleerd in bestaande 55 mm schakelaarframes of inbouwdoos.

Automatische besturing van een smart home

Bedien de konekt draadloze systemen van overal met behulp van de konekt wireless app op een smartphone.

Betrouwbare gegevensbeveiliging

AES 128-versleuteling tussen apparaten, app en cloud
Geen persoonlijke gegevens vereist
Betrouwbaar radioprotocol gebaseerd op 868/869,525 MHz



Overzicht

De muurthermostaat is onderdeel van het Warmup konekt draadloze smart home systeem. Wandthermostaten kunnen eenvoudig worden gekoppeld met konekt eTRV's voor temperatuurregeling van radiatoren of met de konekt bedradingscentrale voor regeling van het water-vloerverwarmingssysteem.

Enmaal aangesloten en gekoppeld aan de konekt draadloze smart hub, kan de functie van de thermostaat eenvoudig worden toegewezen met behulp van de konekt draadloze app. De app geeft een duidelijk overzicht van alle aangesloten apparaten in de smart home en maakt het mogelijk om het verwarmings- en warmwatersysteem eenvoudig te programmeren (konekt boilerschakelaar vereist).

De thermostaat wordt gevoed door 2 x AAA batterijen en kan op elke plaats in elke kamer worden gemonteerd voor een nauwkeurige temperatuurregeling. Hij kan aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde schroeven of zelfklevende strips, maar ook worden geïntegreerd in 55 mm schakelaarframes of inbouwdozen.

De thermostaat beschikt ook over een boost-modus die de gekoppelde eTRV's opent en de warmtebron activeert om de gecontroleerde ruimtetemperatuur gedurende een korte periode te verhogen.

Inhoud van de verpakking

1 x Warmup konekt draadloze thermostaat met vochtigheidssensor	2 x Schroeven 3.0 x 30 mm
1 x Clip-on frame	2 x Stekkers 5 mm
1 x Montageplaat	2 x 1,5 V LR03 / micro / AAA batterijen
2 x dubbelzijdige kleefstrips	1 x Snelstartgids

Technische specificaties

Product Code	KW-STATH	Radiofrequentieband	868.3 MHz / 869.525 MHz
Voedingsspanning	2x 1,5 V LR03 / micro / AAA	Maximaal stralingsvermogen	10 dBm max.
Stroomverbruik	50 mA max.	Ontvanger categorie	SRD categorie 2
Levensduur batterij	2 jaar (typ.)	Typ. open gebied RF-bereik	250 m
IP-klasse	IP20	Activiteitscyclus	< 1 % per uur / < 10 % per uur
Omgevingstemperatuur	0 tot 35 °C	Software klasse	Klasse A
Afmetingen (B x H x D)	55 x 55 x 23,5 mm / 86 x 86 x 25 mm (inclusief frame)	Werkwijze	Type 1
Gewicht	100 g (inclusief batterijen)	Verontreinigingsgraad	2

Contact

Warmup NL

www.warmupnederland.nl
nl@warmup.com

T 0800 0226 182

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE